





**Rückstauverschlüsse für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser**

Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück/ Ka./Pa.	€/St. exkl. MwSt.	PG		
 	<p><b>Rückstaupumpanlage Pumpfix® F Komfort</b> Zum Einbau in die Bodenplatte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> freier Rohrquerschnitt durch geöffnete Rückstauklappe</li> <li><input type="checkbox"/> motorische Verriegelung der Rückstauklappe</li> <li><input type="checkbox"/> Komfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis</li> <li><input type="checkbox"/> mit Anschlussoption „Zentrale Leittechnik“</li> </ul> <p><b>Einbauset</b></p> <p>① mit befliessbarer Abdeckung und Ablauf (X) ② mit schwarzer Abdeckung und Ablauf (S)</p> <p><b>DN 100</b> L: 642 mm H: 394 mm <b>DN 125</b> L: 645 mm H: 387 mm <b>DN 150</b> L: 656 mm H: 370 mm <b>DN 200</b> L: 720 mm H: 348 mm</p> <p>Einbautiefe (T) von 486 - 640 mm Aussparungsmaße 750 x 750 mm</p> <p><b>Zulassung beantragt</b></p>	① DN 100	<b>24100X</b>	1/2		1		
		DN 125	<b>24125X</b>	1/2		1		
		DN 150	<b>24150X</b>	1/2		1		
		DN 200	<b>24200X</b>	1/2		1		
		② DN 100	<b>24100S</b>	1/2		1		
		DN 125	<b>24125S</b>	1/2		1		
		DN 150	<b>24150S</b>	1/2		1		
		DN 200	<b>24200S</b>	1/2		1		
		Lieferbar ab 01.03.2011						
		 	<p><b>Rückstaupumpanlage Pumpfix® F Standard</b> Zum Einbau in die Bodenplatte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit Pendelklappe</li> <li><input type="checkbox"/> mit Standard-Schaltgerät</li> </ul> <p><b>Einbauset</b></p> <p>① mit befliessbarer Abdeckung (X) ② mit schwarzer Abdeckung (S)</p> <p><b>DN 100</b> L: 642 mm H: 394 mm <b>DN 125</b> L: 645 mm H: 387 mm <b>DN 150</b> L: 656 mm H: 370 mm <b>DN 200</b> L: 720 mm H: 348 mm</p> <p>Einbautiefe (T) von 486 - 640 mm Aussparungsmaße 750 x 750 mm</p> <p><b>Zulassung beantragt</b></p>	① DN 100	<b>28100X</b>	1/2		1
DN 125	<b>28125X</b>			1/2		1		
DN 150	<b>28150X</b>			1/2		1		
DN 200	<b>28200X</b>			1/2		1		
② DN 100	<b>28100S</b>			1/2		1		
DN 125	<b>28125S</b>			1/2		1		
DN 150	<b>28150S</b>			1/2		1		
DN 200	<b>28200S</b>			1/2		1		
Lieferbar ab 01.03.2011								
 	<p><b>Rückstaupumpanlage Pumpfix® F Komfort</b> Zum Einbau in eine freilegende Abwasserleitung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> freier Rohrquerschnitt im Normalzustand</li> <li><input type="checkbox"/> motorische Verriegelung der Rückstauklappe</li> <li><input type="checkbox"/> Komfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis</li> </ul> <p><b>DN 100</b> L: 642 mm H: 422 mm <b>DN 125</b> L: 645 mm H: 422 mm <b>DN 150</b> L: 656 mm H: 422 mm <b>DN 200</b> L: 720 mm H: 422 mm</p> <p><b>Zulassung beantragt</b></p>			DN 100	<b>24100</b>	1/6		1
		DN 125	<b>24125</b>	1/6		1		
		DN 150	<b>24150</b>	1/6		1		
		DN 200	<b>24200</b>	1/6		1		
		Lieferbar ab 01.03.2011						
		 	<p><b>Rückstaupumpanlage Pumpfix® F Standard</b> Zum Einbau in eine freilegende Abwasserleitung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit Pendelklappe</li> <li><input type="checkbox"/> mit Standard-Schaltgerät</li> </ul> <p><b>DN 100</b> L: 642 mm H: 422 mm <b>DN 125</b> L: 645 mm H: 422 mm <b>DN 150</b> L: 656 mm H: 422 mm <b>DN 200</b> L: 720 mm H: 422 mm</p> <p><b>Zulassung beantragt</b></p>	DN 100	<b>28100</b>	1/6		1
				DN 125	<b>28125</b>	1/6		1
				DN 150	<b>28150</b>	1/6		1
				DN 200	<b>28200</b>	1/6		1