

Schmutzwasserhebeanlagen zur Unter- und Überflurinstallation

Hebeanlagen

Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück / Ka./Pa.	€/St.	PG
<p>Aussparungsmaße 700 x 700 mm</p>	<p>Schmutzwasserhebeanlage Aqualift® S für Unterflurinstallation</p> <p><input type="checkbox"/> Einzelanlage mit Schwimmerschaltung, Pumpe herausnehmbar</p> <p>Zum Einbau in die Bodenplatte</p> <p>Einbautiefe (T) von 481 mm bis 656 mm</p> <p> DIN EN 12050-2</p>	DA 40	28 500	1/4		1
<p>Aussparungsmaße 700 x 700 mm</p>	<p>Schmutzwasserhebeanlage Aqualift® S Tronic für Unterflurinstallation</p> <p><input type="checkbox"/> Einzelanlage mit Sondensteuerung, Pumpe herausnehmbar</p> <p>Zum Einbau in die Bodenplatte</p> <p>Einbautiefe (T) von 481 mm bis 656 mm</p> <p> DIN EN 12050-2</p>	DA 40	28 550	1/4		1
<p>Aussparungsmaße 700 x 700 mm</p>	<p>Schmutzwasserhebeanlage Aqualift® S Duo für Unterflurinstallation</p> <p><input type="checkbox"/> Doppelanlage mit Sondensteuerung, zwei Pumpen herausnehmbar</p> <p>Zum Einbau in die Bodenplatte</p> <p>Einbautiefe (T) von 481 mm bis 656 mm</p> <p> DIN EN 12050-2</p>	DA 40	28 530	1/4		1
<p>Aussparungsmaße 500 x 500 mm</p>	<p>Doppelhebeanlage für Überflurinstallation</p> <p><input type="checkbox"/> mit Druckmembransteuerung, zwei Pumpen herausnehmbar</p> <p>Ideal im Anschluss an Fettabscheideranlagen</p> <p>Leistungsdiagramm siehe Seite 73</p> <p> Zulassungsnr. Z-53.3-310 DIN EN 12050-2</p>	DA 40	28 541	1/2		1
<p>Aussparungsmaße 500 x 400 mm</p>	<p>Schmutzwasserhebeanlage Minilift für Unterflurinstallation</p> <p><input type="checkbox"/> Einzelanlage mit Schwimmerschaltung, Pumpe herausnehmbar</p> <p> DIN EN 12050-2</p>	DA 40	28 570	1/12		1
<p>Aussparungsmaße 426 x 297 mm</p>	<p>Schmutzwasserhebeanlage Minilift für Überflurinstallation</p> <p><input type="checkbox"/> Einzelanlage mit Schwimmerschaltung, Pumpe herausnehmbar</p> <p> DIN EN 12050-2</p>	DA 40	28 560	1/12		1