

Schnellentlüfter



Schnellentlüfter 12 bar

Anwendung Zur automatischen Entlüftung von geschlossenen Heizungsanlagen nach EN 12828. Geeignet bis 12 bar/110 °C für die Medien Wasser und Wasser-Glykol-Gemische mit max. 50 % Glykol.

Beschreibung Automatischer Schnellentlüfter mit Montageventil. Ideale Formgebung in Bezug auf Funktion und Aussehen durch die hohe, schmale Bauform. Anschlussgewinde selbstdichtend.

Technische Daten

Anschluss
G^{3/8} oder G^{1/2}

Temperatureinsatzbereich
Max. 110 °C

Nenndruck
Max. 12 bar

Gehäuse
Messing

Deckel
Glasfaserverstärkter Kunststoff

Überwurfschraubring
Messing



Schnellentlüfter Kunststoff

Zur automatischen Entlüftung von geschlossenen Heizungsanlagen nach EN 12828. Geeignet für die Medien Wasser und Wasser-Glykol-Gemische mit max. 50 % Glykol.

Automatischer Schnellentlüfter. Ideale Formgebung in Bezug auf Funktion und Aussehen durch die hohe, schmale Bauform. Anschlussgewinde selbstdichtend. Montageventile als Zubehör erhältlich.

Anschluss
G^{3/8}

Temperatureinsatzbereich
Abhängig vom Nenndruck
Max. 95/120 °C
siehe Betriebsanleitung

Nenndruck
Bei 95 °C: Max. 6 bar
Bei 120 °C: Max. 3,5 bar

Gehäuse
Glasfaserverstärkter Kunststoff

Deckel
Glasfaserverstärkter Kunststoff

Überwurfschraubring
Glasfaserverstärkter Kunststoff



Winkelschnellentlüfter 12 bar

Zur automatischen Entlüftung von Heizkörpern. Geeignet bis 12 bar/110 °C für die Medien Wasser und Wasser-Glykol-Gemische mit max. 50 % Glykol.

Automatischer Schnellentlüfter mit Aquastop. Während des gesamten Betriebes des Schnellentlüfters braucht die Entlüftungskappe nicht abgenommen zu werden, auch nicht für die Erstbefüllung oder zur Wartung.

Anschluss
R^{1/2}

Temperatureinsatzbereich
Max. 110 °C

Nenndruck
Max. 12 bar

Gehäuse
Messing, vernickelt


Deckel
Glasfaserverstärkter Kunststoff

Überwurfschraubring
Messing, vernickelt

7



Montageventile als Zubehör für Schnellentlüfter:



RK: G	Montageventil			Art.-Nr.	Preis €
Schnellentlüfter G^{3/8}	R ^{3/8}	–	25	77700	
Schnellentlüfter G^{3/8}, einzeln verpackt	R ^{3/8}	1	100	77713	
Schnellentlüfter G^{3/8}	R ^{1/2}	–	25	77706	
Schnellentlüfter G^{3/8}	ohne	–	25	77710	
Schnellentlüfter G^{1/2}	ohne	–	25	77752	
Schnellentlüfter Kunststoff G^{3/8}	ohne	–	25	77766	
Winkelschnellentlüfter G^{1/2}, mit Aquastop	ohne	1	10	77753	
Zubehör					
Montageventil R^{3/8} x G^{3/8}		–	25	77720	
Montageventil R^{1/2} x G^{3/8}		–	25	77723	