

Fäkalienhebeanlagen zur Unterflurinstallation

Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück/Ka./Pa.	€/St.	PG
	<p>Dichtungsset für den Einbau in WU-Beton</p> <p>Bestehend aus: Gegenflansch aus Kunststoff, inkl. Schrauben Elastomere Sperrbahn aus NK/SBR Ø 800 mm</p> <p>passend für Artikel: 28 300, 28 350, 28 330</p>	-	83 023	1/-		1
 	<p>Verlängerungsstück mit Flansch inkl. Dichtung, max. Verlängerung: 180 mm, passend zum Dichtungsset Art.Nr. 83 023</p> <p>passend für Artikel: 28 300, 28 350, 28 330</p>	-	83 071	1/14		1
 	<p>Verlängerungsstück inkl. Dichtung, max. Verlängerung: 180 mm</p> <p>passend für Artikel: 28 300, 28 350, 28 330</p>	-	83 070	1/14		1
	<p>Austausch-Pumpe für Abwasserstation Aqualift® F Aufnahmeleistung: 1000 W</p> <p><input type="checkbox"/> mit Schwimmer passend für Artikel: 28 300</p> <p><input type="checkbox"/> ohne Schwimmer passend für Artikel: 28 350, 28 330</p>	-	28 301	1/-		1
	<p>Warngerät mit optischer Sonde</p> <p>passend für Artikel: 28 300</p>	-	20 221	1/-		1
	<p>Fernsignalgeber <input type="checkbox"/> 20 m Kabellänge passend für alle Schaltgeräte mit SDS-Funktion: Abwasserstation Aqualift® F</p>	-	20 162	1/-		1
	<p>Potentialfreier Kontakt passend für alle Schaltgeräte mit SDS-Funktion: Abwasserstation Aqualift® F, Hebeanlage Aqualift® F Einzelanlage 230 V</p>	-	80 072	1/-		1
	<p>Druckleitungsset Inkl. 5 m Druckleitungsschlauch DA 40</p> <p>passend für Artikel: 28 300, 28 350, 28 330</p>	DA 40	28 040	1/-		1