

**Rückstauverschlüsse**

Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück/Ka./Pa.	€/St. exkl. MwSt.	PG
<p>ab Baujahr 01/2011</p> <p><b>NEU</b></p>	<p><b>Umrüstsätze Pumpfix® F</b> 5 m Kabellänge</p> <p>① <b>Pumpfix® F Komfort</b> für Einbau in die Bodenplatte, inkl. befließbare Abdeckung mit Ablauf mit Komfort-Schaltgerät</p> <p>② <b>Pumpfix® F Komfort</b> für Einbau in freiliegende Abwasserleitung, mit Komfort-Schaltgerät</p> <p>③ <b>Pumpfix® F Standard</b> für Einbau in die Bodenplatte und Einbau in freiliegende Abwasserleitung, mit Standard-Schaltgerät</p>	DN 100-200	<b>80 098</b>	1/-		1
<p>ab Baujahr 01/2011</p> <p><b>NEU</b></p>	<p><b>Umrüstsätze Staufix® FKA</b> 5 m Kabellänge</p> <p>① <b>Staufix® FKA Komfort</b> mit Komfort-Schaltgerät</p> <p>② <b>Staufix® FKA Standard</b> mit Standard-Schaltgerät</p> <p>für Einbau in die Bodenplatte und Einbau in freiliegende Abwasserleitung</p>	DN 100-200	<b>80 093</b>	1/-		1
<p>ab Baujahr 01/2011</p> <p><b>NEU</b></p>	<p><b>Umrüstsatz Staufix® SWA</b> für Einbau in die Bodenplatte und Einbau in freiliegende Abwasserleitung</p>	DN 100-200	<b>80 091</b>	1/-		1
<p><b>NEU</b></p>	<p><b>Spitzenden und Muffen</b></p> <p>① <b>Spitzende</b></p> <p>② <b>Muffe</b></p> <p>passend für alle Versionen <i>Pumpfix® F, Staufix® FKA, Staufix® SWA</i> und <i>Controlfix®</i> zum Einbau in die Bodenplatte und zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung</p>	DN 100 DN 125 DN 150 DN 200	<b>83 081</b> <b>83 082</b> <b>83 083</b> <b>83 084</b>	1/- 1/- 1/- 1/-		1 1 1 1
		DN 100 DN 125 DN 150 DN 200	<b>83 085</b> <b>83 086</b> <b>83 087</b> <b>83 088</b>	1/- 1/- 1/- 1/-		1 1 1 1