




Position	Anz.	Beschreibung	Einzelpreis
	1	<p>UPE_100-120_FZ</p>  <p>Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</p> <p>Produktnr.: 96988418 Nassläuferpumpe als Einzelpumpe in Inlinebauweise, mit integriertem Frequenzumrichter zur Leistungsanpassung durch stufenlose Drehzahländerung, zur Förderung von Heizungswasser mit einer Qualität gem. VDI 2035. Energieeffizienzklasse A. Handwerkermarke</p> <ul style="list-style-type: none"> -I integrierter Motorvollschutz nfrarot-Kommunikation mit Fern- bedienung R100 -E instellung der Soll-Förderhöhe instellung EIN/AUS, MAX- und MIN- Kennlinie über Bedienfeld am Klemmkasten oder R100 -R egelungsarten: Konstanter oder proportionaler Differenzdruck, Temperaturführung -B etriebs- und Störmeldeleuchte -I ntegrierter Differenzdruck- und Temperatursensor -E ingang für Extern EIN/AUS ingang zur Umschaltung auf MIN- Kennlinie z.B. in der Nachtabenkung -A usgang für potentialfreie Störmeldung anschluss für Buskommunikation über GENIbus-Schnittstelle RS 485. Anbindung an ein LON- bzw. BacNet MS/TP-Netzwerk über optionales CIU-Datenbusmodul möglich -E xterner Analog-Eingang für 0-10 Stellsignal bzw. Sollwertführung <p>Fördermedium: Medientemperaturbereich: 2 .. 95 °C</p> <p>Technische Daten: Temperaturklasse: 110 Max. Betriebsdruck: 6 bar Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: CE, GOST</p>	auf Anfr.

96988418 UPE_100-120_FZ 60 Hz

