





# ALLZWECKPUMPE NP 8 B

Schmutzwasser ▪ mit Benzinmotor



Förderhöhe H m (WS)



|                            |            |            |            |            |           |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Förderstrom Q l/min</b> | <b>850</b> | <b>770</b> | <b>650</b> | <b>360</b> | <b>0</b>  |
| <b>Förderhöhe H m (WS)</b> | <b>0</b>   | <b>5</b>   | <b>10</b>  | <b>20</b>  | <b>30</b> |

Q l/min, bei H m (Wassersäule), gültig für  $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$  und kinematische Viskosität  $\eta = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ . Förderwert- und Wirkungsgradgarantie nach DIN 1944. Genauigkeitsstufe III.

## EINSATZBEREICH:

Schmutzwasser, Heizöl EL, Dieselkraftstoff

Flüssigkeitstemperatur: Schmutzwasser bis 100°C,  
Heizöl EL, Diesel bis Raumtemp.

Flüssigkeitsdichte:  $\leq 1,1 \text{ kg/dm}^3$

pH-Wert Flüssigkeit: 5-8

## TECHNISCHE DATEN:

**Motor:** 4-Takt Benzin Vanguard OHV

**Leistung P:** 4,8 kW

**Drehzahl U:** 3600 U/min.

**Gewicht:** 43 kg

**Abmessungen:** L 620 x B 460 x H 500 mm

Anschlussgröße: G 2 ½"

STORZ - Kupplung: B

Korndurchlass:  $\varnothing 10 \text{ mm}$

Tankinhalt: 3,6 Liter

Verbrauch: ca. 1,6 L/h

## WERKSTOFFE:

Pumpengehäuse: Al-Legierung nach DIN EN 1706\*

Rohrrahmen: Stahl schwarz lackiert

Laufrad: Sondergusseisen nach DIN EN 1561

Leitapparat: Sondergusseisen nach DIN EN 1561

Dichtungen: mineralölbeständige Elastomere

Wellenabdichtung: Gleitringdichtung Kohle / Keramik

\*meerwasserbeständig

## BESONDERHEITEN:

### selbstansaugend bis 8,4 m

- fahrbare Ausführung optional
- Anschlussgröße G 2" optional
- wartungsfrei
- trockenlaufsicher

### Vorteile Antriebsmotor:

- OHV Ventilanordnung
- Magnetron ® elektronische Zündanlage
- OilGuard ® Ölmangelabschaltung
- Dual-Clean Luftfilter
- Super Lo-Tone Schalldämpfer



leistungsstark  
robust  
zuverlässig

[www.mast-pumpen.de](http://www.mast-pumpen.de)

**MAST PUMPEN GmbH**  
Pumpenfabrik  
Mörikestr. 1 ▪ D-73773 Aichwald  
Tel.: + 49 711/936704-0 Fax: -30  
info@mast-pumpen.de

Technische Änderungen vorbehalten.