

Ifd. Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>KSB Unterwasser-Motorpumpe Ixo</p> <p>Ausführung Mehrstufige Kreiselpumpe in Blockbauweise für vollständig oder teilweise eingetauchten Betrieb.</p> <p>Wellendichtung doppelte Gleitringdichtung mit zwischenliegender Ölkammer</p> <p>Lager lebensdauerfettgeschmierte Rillenkugellager</p> <p>Antrieb Ausführung E: durch mantelgekühlten Einphasen-Wechselstrommotor mit integriertem Thermoschutz, 1~230 V, 50 Hz, IP 68, einschließlich 15 m Motoranschlußkabel, Anlaufgerät mit Kondensator und Netzstecker.</p> <p>Ausführung D: durch mantelgekühlten Dreiphasen-Drehstrommotor mit integriertem Thermoschutz, 3~230/400 V, 50 Hz, IP 68, einschließlich 15 m Motoranschlußkabel.</p> <p>Fördergut Sauberes bis getrübbtes Wasser ohne aggressive, abrasive und feste Bestandteile.</p> <p>Betriebsdaten Fördergut Förderstrom Q m³/h Förderhöhe H m Förderguttemperatur bis 35 °C Betriebsspannung 1~230 V, 50 Hz *) 3~230/400 V, 50 Hz *) Anschlußleistung P₁ kW Motornennleistung P₂ kW Nennstrom A Gewicht kg Baugröße KSB Ixo</p> <p>Werkstoffe Pumpengehäuse Edelstahl Stufengehäuse Edelstahl Laufgrad Edelstahl Motorgehäuse Edelstahl Welle Edelstahl</p> <p>Zubehör - Edelstahlseil 15 m mit Befestigungszubehör</p> <p>- Rückschlagventil aus Messing und Doppelmuffe aus Messing Rp 1 1/4 Innengewinde</p>		

*) Nichtzutreffendes bitte streichen