





Premium-Rückstauverschlüsse für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser mit Spitzende und Muffe

Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück / Ka./Pa.
<p>NEU Komplettsset</p>  	<p>Rückstauumpfanlage Pumpfix F Komfort mit Spitzende und Muffe</p> <p>Einbauset zum Einbau in die Bodenplatte</p> <p>1 mit befließbarer Abdeckung und Ablauf (X)</p> <p>2 mit schwarzer Abdeckung und Ablauf (S)</p> <p><input type="checkbox"/> freier Rohrquerschnitt durch geöffnete Rückstauklappe</p> <p><input type="checkbox"/> motorische Verriegelung der Rückstauklappe</p> <p><input type="checkbox"/> Komfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis</p> <p><input type="checkbox"/> mit Anschlussoption „Zentrale Leittechnik“</p> <p>DN 100 L: 642 mm H: 394 mm DN 125 L: 645 mm H: 387 mm DN 150 L: 656 mm H: 370 mm DN 200 L: 720 mm H: 348 mm</p> <p>Einbautiefe (T) von 486 - 640 mm Aussparungsmaße 750 x 750 mm</p> <p>CE Z-53.2-388</p>	<p>1 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200</p> <p>2 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200</p>	<p>24100X 24125X 24150X 24200X</p> <p>24100S 24125S 24150S 24200S</p>	<p>1/2 1/2 1/2 1/2</p> <p>1/2 1/2 1/2 1/2</p>
<p>NEU Komplettsset</p>  	<p>Rückstauumpfanlage Pumpfix F Komfort mit Spitzende und Muffe</p> <p>Zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung</p> <p><input type="checkbox"/> freier Rohrquerschnitt im Normalzustand</p> <p><input type="checkbox"/> motorische Verriegelung der Rückstauklappe</p> <p><input type="checkbox"/> Komfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis</p> <p>DN 100 L: 642 mm H: 422 mm DN 125 L: 645 mm H: 422 mm DN 150 L: 656 mm H: 422 mm DN 200 L: 720 mm H: 422 mm</p> <p>CE Z-53.2-388</p>	<p>DN 100 DN 125 DN 150 DN 200</p>	<p>24100 24125 24150 24200</p>	<p>1/6 1/6 1/6 1/6</p>

