

Premium-Rückstauverschlüsse für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser

Pumpfix F Komplettset-Version

Artikelabbildung

Artikelbeschreibung

Nennweite

Art.Nr.

Stück Ka./Pa.

PG

Schutz vor Rückstau

1

Rückstaupumpanlage Pumpfix F
aus Kunststoff

Einbauset für die Bodenplatte,
geeignet für Dünnbettabdichtung

1 befliesbare Abdeckung mit Ablauf (X)
2 schwarze Abdeckung mit Ablauf (S)

Kabellänge 5 m

- freier Rohrquerschnitt
- Pumpe SPZ 1000 mit Schneidrad
- motorisches Verschlussystem
- Comfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis
- optional mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption an Gebäudeleittechnik

DN 100 L: 642 mm H: 394 mm
DN 125 L: 645 mm H: 387 mm
DN 150 L: 656 mm H: 370 mm
DN 200 L: 720 mm H: 348 mm

Einbautiefe (T) von 486 - 640 mm
Aussparungsmaße 750 x 750 mm

Rückstaupumpanlage Pumpfix F
aus Kunststoff

**Zum Einbau in eine freiliegende
Abwasserleitung**

Kabellänge 5 m

- freier Rohrquerschnitt
- Pumpe SPZ 1000 mit Schneidrad
- motorisches Verschlussystem
- Comfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis
- optional mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption an Gebäudeleittechnik

DN 100 L: 642 mm H: 422 mm
DN 125 L: 645 mm H: 422 mm
DN 150 L: 656 mm H: 422 mm
DN 200 L: 720 mm H: 422 mm

Version ohne Schneidrad
mit dauerlauffähiger
S1-Pumpe auf Anfrage
individual@kessel.de

Z-53.2-388

	Nennweite	Art.Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
1	DN 100	24 100X	1/2	6
	DN 125	24 125X	1/2	6
	DN 150	24 150X	1/2	6
	DN 200*	24 200X	1/2	6
2	DN 100	24 100S	1/2	6
	DN 125	24 125S	1/2	6
	DN 150	24 150S	1/2	6
	DN 200*	24 200S	1/2	6

*Zu-/Abfluss DN 200, Hydraulik entspricht DN 150



Rückstaupumpanlage Pumpfix F
aus Kunststoff

**Zum Einbau in eine freiliegende
Abwasserleitung**

Kabellänge 5 m

- freier Rohrquerschnitt
- Pumpe SPZ 1000 mit Schneidrad
- motorisches Verschlussystem
- Comfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis
- optional mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption an Gebäudeleittechnik

DN 100 L: 642 mm H: 422 mm
DN 125 L: 645 mm H: 422 mm
DN 150 L: 656 mm H: 422 mm
DN 200 L: 720 mm H: 422 mm

Rückstaupumpanlage Pumpfix F
aus Kunststoff

**Zum Einbau in eine freiliegende
Abwasserleitung**

Kabellänge 5 m

- freier Rohrquerschnitt
- Pumpe SPZ 1000 mit Schneidrad
- motorisches Verschlussystem
- Comfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis
- optional mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption an Gebäudeleittechnik

DN 100 L: 642 mm H: 422 mm
DN 125 L: 645 mm H: 422 mm
DN 150 L: 656 mm H: 422 mm
DN 200 L: 720 mm H: 422 mm

Version ohne Schneidrad
mit dauerlauffähiger
S1-Pumpe auf Anfrage
individual@kessel.de

Z-53.2-388

DN 100	24 100	1/6	6
DN 125	24 125	1/6	6
DN 150	24 150	1/6	6
DN 200*	24 200	1/6	6

*Zu-/Abfluss DN 200, Hydraulik entspricht DN 150

