


Zubehör – Pumpfix F / Staufix FKA / Staufix SWA / Controlfix Spitzenden und Muffen

Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
	<p>Spitzenden und Muffen, abnehmbare Stutzen beidseitig und in unterschiedlichen Dimensionen montierbar</p> <p>1 Spitzende 2 Muffe</p>	1 DN 100	83081	1/-	6
		DN 125	83082	1/-	6
		DN 150	83083	1/-	6
		DN 200*	83084	1/-	6
		2 DN 100	83085	1/-	6
		DN 125	83086	1/-	6
		DN 150	83087	1/-	6
		DN 200*	83088	1/-	6
*Zu-/Ablauf DN 200, Hydraulik entspricht DN 150					

Zubehör – Pumpfix F / Staufix FKA / Staufix SWA / Controlfix

Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
	<p>Abdeckungen mit Ablauf DN 70, inkl. Multistop als Geruchs-, Schaum- und Ungeziefersperre inkl. Dichtung</p> <p>1 befliessbar, steingrau, für Belaghöhe bis 18 mm 2 mit integriertem Schlitzrost, schwarz</p> <p>passend für Anlagen zum Einbau in die Bodenplatte</p>	1 -	83 045	1/-	6
		2 -	83 046	1/-	6
	<p>Multistop als Geruchs-, Schaum- und Ungeziefersperre passend für Artikel 83 045 und 83 046</p>	-	43 500	1/-	1
	<p>Haarsieb passend für Artikel 83 045 und 83 046</p>	-	43 700	1/-	1
	<p>Abdeckungen, tagwasserdicht, inkl. Dichtung</p> <p>1 schwarz 2 befliessbar, steingrau, für Belaghöhe bis 18 mm</p> <p>passend für Anlagen zum Einbau in die Bodenplatte</p>	1 -	83 050	1/-	6
		2 -	83 052	1/-	6
	<p>Verlängerungsstück mit mittigem Flansch Für den Einbau in WU-Beton inkl. Dichtungsset, bestehend aus: Gegenflansch aus Kunststoff, inkl. Schrauben Elastomere Sperrbahn aus NK/SBR Ø 800 mm max. Verlängerung: 360 mm, mit Bauzeitschutz- abdeckung. Komplett montiert.</p> <p>passend für Anlagen zum Einbau in die Bodenplatte</p>	-	83 075	1/-	6
	<p>Verlängerungsstück mit Flansch und Gegenflansch für den Anschluss an eine bauseitige Dichtbahn aus Kunststoff, inkl. Schrauben max. Verlängerung 140 mm</p> <p>passend für Anlagen zum Einbau in die Bodenplatte</p> <p>Bei vertieftem Einbau Wartungsfähigkeit beachten!</p>	-	83 073	1/-	6