

Premium-Rückstauverschlüsse für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser

Staufix FKA Komplettsset-Version

Artikelabbildung

Artikelbeschreibung

Nennweite

Art.Nr.

Stück Ka./Pa.

PG

Schutz vor Rückstau

1



Rückstauautomat Staufix FKA
aus Kunststoff
Einbauset für die Bodenplatte,
geeignet für Dünnbettabdichtung

1 **befliesbare Abdeckung (X)**
2 **schwarze Abdeckung (S)**
Kabellänge 5 m

Comfort-Schaltgerät mit Displayanzeige
für Betriebszustand und Warnhinweis
 optional mit potentialfreiem Kontakt als
Anschlussoption an Gebäudeleittechnik

DN 100 L: 642 mm H: 394 mm
DN 125 L: 645 mm H: 387 mm
DN 150 L: 656 mm H: 370 mm
DN 200 L: 720 mm H: 348 mm

Einbautiefe (T) von 486 - 640 mm
Aussparungsmaße 750 x 750 mm

Umrüstsatz Pumpfix F
siehe Seite 32



DIN EN 13564 Typ 3 F

1	DN 100	84 100X	1/4	6
	DN 125	84 125X	1/4	6
	DN 150	84 150X	1/4	6
	DN 200*	84 200X	1/4	6
2	DN 100	84 100S	1/4	6
	DN 125	84 125S	1/4	6
	DN 150	84 150S	1/4	6
	DN 200*	84 200S	1/2	6

*Zu-/Abfluss DN 200, Hydraulik entspricht DN 150



Rückstauautomat Staufix FKA
aus Kunststoff
Zum Einbau in eine freiliegende
Abwasserleitung
Kabellänge 5 m

Comfort-Schaltgerät mit Displayanzeige
für Betriebszustand und Warnhinweis
 optional mit potentialfreiem Kontakt als
Anschlussoption an Gebäudeleittechnik

DN 100 L: 642 mm H: 422 mm
DN 125 L: 645 mm H: 422 mm
DN 150 L: 656 mm H: 422 mm
DN 200 L: 720 mm H: 422 mm

Umrüstsatz Pumpfix F
siehe Seite 32



DIN EN 13564 Typ 3 F

DN 100	84 100	1/8	6
DN 125	84 125	1/8	6
DN 150	84 150	1/8	6
DN 200*	84 200	1/6	6

*Zu-/Abfluss DN 200, Hydraulik entspricht DN 150