



Betankungssysteme für AdBlue®

Qualität und Erfahrung
seit
1946



AdBlue® betanken einfach gemacht!

AdBlue®-Betankungssets

Zur Einhaltung der neuen Richtlinie EURO 5 über die Reduzierung der Schadstoffemissionen werden SCR-Katalysatoren in die Lastwagen eingebaut, die den Gebrauch von AdBlue® vorsehen, einer Lösung aus Wasser und Harnstoff. Jeder Lastwagen muss deshalb mit einem zusätzlichen Tank für diese Spezialflüssigkeit ausgestattet sein.

AdBlue® PRO / BASIC **Neu**

Komplettes Betankungsset, besonders geeignet für IBC und kleinere Container

- leistungsfähige trocken selbstansaugende Membranpumpe
- digitales Zählwerk K24 (Version PRO)
- Ansaugschlauch mit Schnellkupplung
- 6 Meter Abfüllschlauch
- automatische (PRO und BASIC PLUS) oder manuelle Zapfpistole (BASIC)
- Zapfpistolenhalter mit Tropfenfänger



AdBlue® PRO

Die automatisch abschaltende Pistole erleichtert das Betanken. Die genaue Menge lässt sich über das Zählwerk ablesen.



AdBlue® BASIC
zum zweckmäßigen Betanken

Betankungssets für AdBlue®

Bezeichnung	Art.Nr.	Volt	Förderleistung	Förderdruck
AdBlue® PRO	81604	230	35 L/min	1,5 bar
AdBlue® BASIC	81605	230	35 L/min	1,5 bar
AdBlue® BASIC PLUS	81608	230	35 L/min	1,5 bar
AdBlue® DRUM	81606	230	35 L/min	1,5 bar
AdBlue® TROLLEY (Wagen)	P12681			



AdBlue® DRUM (ohne Fass)
auch mit automatischer Zapfpistole erhältlich



AdBlue® Trolley (ohne Fass)
für BASIC und PRO



AC Pumpe

AC Pumpe **Neu**

- Elektroanschluss 230 Volt / 50 Hz
- Nippel für 3/4" Schlauchanschlussstück
- keine dynamischen Dichtungen
- Schalter ON / OFF
- 2 m Kabel mit Stecker



Handpumpe



DC Pumpe

DC Pumpe **Neu**

- Elektroanschluss 12 / 24 Volt
- Nippel für 3/4" Schlauchanschlussstück
- keine dynamischen Dichtungen
- Schalter ON / OFF
- 2 m Kabel mit Stecker
- mit Griff erhältlich

Pumpen für AdBlue®

Bezeichnung	Art.Nr.	Volt	Förderleistung	Förderdruck
Adblue® AC Pumpe	P20310	230	35-40 L/min	1,5 bar
Adblue® DC Pumpe 12 V	P20400	12	35-40 L/min	1,5 bar
Adblue® DC Pumpe 24 V	P20410	24	35-40 L/min	1,5 bar
Handpumpe AdBlue®	120614	--	n. A.	--
Handpumpe AdBlue® mit Schlauch	120615	--	n. A.	--



AdBlue®-Zapfpistole
manuell



AdBlue®-Zapfpistole
automatisch



AdBlue®-Zapfpistole
mit Zählwerk



K 24 mit drehbarem
Display und Adapter

Zapfpistolen für AdBlue®

Bezeichnung	Art.Nr.	max. Durchfluss- flussmenge	Anschlüsse
Zapfpistole manuell	131120	80 L/min	3/4" Tülle
Zapfpistole automatisch	131109	70 L/min	3/4" Tülle

Zählwerke für AdBlue®

Bezeichnung	Art.Nr.	Durchflussmenge	Förderdruck	Anschlüsse	Gewicht	Display
K24 AdBlue®	1318170	6 - 100 L/min	10 bar	1" aG x 1" aG	0,4 kg	ja
K24 AdBlue® Pulser	1318172	6 - 100 L/min	10 bar	1" aG x 1" aG	0,4 kg	nein
Adapter	P16073			1" iG x 1" iG	n. A.	

AdBlue®-Zubehör



Gravity-Betankungsset
Manuelle Zapfpistole
mit IBC-Tankboden-
anschluss
Art.Nr. P15517



Saugschlauch mit IBC-
Tankbodenanschluss
und Rückschlagventil
Art.Nr. P15515



Saugschlauch mit
Schnellkupplung
SEC / CDS
Art.Nr. P15606



Sauganschlüsse SEC
HDPE Plastik für CDS-
Saugschlauch
Art.Nr. P15452

Plastikverschraubungen



M1" BSP x $\frac{3}{4}$ "
Art.Nr. P15522

90°
 $\frac{3}{4}$ " x M1" BSP
Art.Nr. P15485

90°
 $\frac{3}{4}$ " x F1" BSP
Art.Nr. P15484

M/F 1" BSP
Art.Nr. P15179

1" F BSP
Art.Nr. P16433

1" F BSP
Art.Nr. P16434

1" F BSP x $\frac{3}{4}$ "
Art.Nr. P16435



Drehanschluss
Edelstahl
M $\frac{3}{4}$ " BSP x $\frac{3}{4}$ "
Art.Nr. P14132



Gummischutz
für Drehanschluss
Art.Nr. P16497



**EPDM Saug-
schlauch $\frac{3}{4}$ "**
Art.Nr. P14124



**EPDM Druck-
schlauch $\frac{3}{4}$ "**
Art.Nr. P141255



**EPDM Ansaug-
garnitur**
mit Fußventil
Art.Nr. P14146



**Schlauch-
klemme**
Edelstahl
Art.Nr. P13800



Adapter
1" iG BSP/BSP
Art.Nr. P16073

Schlauchhaspeln

mit starrer oder mit drehbarer Befestigungsplatte

Die Schlauchhaspeln sind leicht zu handhaben und so konstruiert, dass der Druckverlust gering bleibt. Auch für Hochleistungspumpen geeignet.

Merkmale:

- geringer Druckverlust
- Einklemmungsschutz
- Schwenkarm
- drehbarer Aufsatz (optional)
- Schlauchanschluss ein/aus 3/4"
- drehbarer Anschluss am Eingang
- Schlauch $\frac{3}{4}$ "
- max Schlauchlänge 8 m



Schlauchhaspel AdBlue®
(ohne Schlauch)
- 1 x Schlauchhaspel mit
drehbarem Schlauchanschluss
- 1 x Schlauchklemme
- 1 x Schlauchschutzfeder
- 1 x Schlauch-Stopp
Druckverlust 0,1 bar @ 35 L/min
Art.Nr. P750060



Schlauchhaspel AdBlue®
mit 8 m EPDM-Schlauch $\frac{3}{4}$ "
Komplett mit drehbarem Anschluss
und Winkel.
Druckverlust 0,4 bar @ 35 L/min
Art.Nr. P750070
(Zapfpistole nicht im Lieferumfang
enthalten)