


Datenblatt: Wilo-Sub-TWI 5 504 (1~230 V, 50 Hz)

Kennlinien



Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage)

Reines Wasser ohne Sinkstoffe	•
Brauch-, Kalt-, Kühl-, Regenwasser	•
Schwimmbadwasser nach DIN 19643, Teil 1 bis 5	–

Leistung

Medientemperatur	T	+5...+40 °C
Umgebungstemperatur max.	T	40 °C
Standardausführung für Betriebsdruck	p_{max}	10 bar
Nennzahl	n	2850 1/min

Motor/Elektronik

Schutzart		IP 68
Isolationsklasse		F
Motornennleistung	P_2	0.7500 kW
Leistungsaufnahme	P_1	1.1500 kW
Netzanschluss		1~230 V, 50 Hz

Rohranschlüsse

Anschlussnennweite, druckseitig	Rp 1¼
---------------------------------	-------

Werkstoffe


Pumpengehäuse	1.4301
Laufgrad	1.4301
Pumpenwelle	1.4301
Gleitringdichtung	SiC/SiC Kohle/Keramik
Stufenkammern	1.4301
Diffusor/Injektor	1.4301
Dichtungen	NBR

Bestellinformationen

Fabrikat		Wilo
Typ		TWI 5 504
Art.-Nr.		4144950
Gewicht Netto ca.	m	18 kg

Kennlinien: Wilo-Sub-TWI 5 504 (1~230 V, 50 Hz)

Kennlinien



Ausschreibungstexte: Wilo-Sub-TWI 5 504 (1~230 V, 50 Hz)

Voll überflutbare, mehrstufige, selbstentlüftende Unterwassermotorpumpe mit Standard-Ansaugkorb zur Installation oberhalb des Behälter-/Zisternenbodens.

Zur Förderung von reinem Wasser aus Behältern, Zisternen oder Brunnen bis zu einer Eintauchtiefe von 20 m. Alle medienberührenden Teile korrosionsfrei. Pumpe in Wechselstromausführung mit Anschlusskabel, Schaltkasten (IP56) mit thermischem Motorschutz, EIN/AUS Schalter, sowie 1 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker. Aufstellung außerhalb des Wassers möglich.

Drehstromausführung mit freiem Kabelende.

Ausführung TWI 5 mit Standardzulaufkorb.

Varianten: SE-Ausführung mit seitlichem Zulaufstutzen; FS-Ausführung mit integriertem Schwimmerschalter.

Lieferumfang: Pumpe mit 20 m Anschlusskabel; Sicherheitsseil aus Polypropylen; Einbau-/Betriebsanleitung.

Werkstoffe

Pumpengehäuse: 1.4301

Laufgrad: 1.4301

Pumpenwelle: 1.4301

Gleitringdichtung: SiC/SiC / Kohle/Keramik

Stufenkammern: 1.4301

Diffusor/Injektor: 1.4301

Dichtungen: NBR

Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage)

Reines Wasser ohne Sinkstoffe: •

Brauch-, Kalt-, Kühl-, Regenwasser: •

Schwimmbadwasser nach DIN 19643, Teil 1 bis 5: –

Leistung

Medientemperatur: +5...+40 °C

Umgebungstemperatur max.: 40 °C

Standardausführung für Betriebsdruck: 10 bar

Netzanschluss 1~, Standardausführung: 230 V

Netzanschluss 3~, Standardausführung: 400 V

Netzanschluss 3~ Alternativanwendung ohne Mehrpreis: – V

Netzfrequenz: 50 Hz

Nenn Drehzahl: 2850 1/min

Motor/Elektronik

Schutzart: IP 68

Isolationsklasse: F

Motornennleistung: 750 W

Leistungsaufnahme: 1150 W

Rohranschlüsse

Anschlussnennweite, druckseitig: Rp 1¼

Bestellinformationen

Ausschreibungstexte: Wilo-Sub-TWI 5 504 (1~230 V, 50 Hz)

Gewicht Netto ca.: 18 kg

Typ: TWI 5 504

Art.-Nr.: 4144950

Installationszeichnungen: Wilo-Sub-TWI 5 504 (1~230 V, 50 Hz)

